

## SCHÖNER WOHNEN Polarweiss

bela • mat • za notranje prostore

izjemna prekrivnost • visoka izdatnost • odlična površina

### Lastnosti

Profesionalna zelo odporna disperzijska barva za notranje prostore, ki diha, z izjemno prekrivnostjo. Enostavna uporaba.

### Podlaga

Primerna za grobovlaknate in reliefne tapete, stare disperzijske premaze, mavčne plošče, vlaknocementne plošče ter zidove, omet in beton.

### Priprava

Podlaga mora biti nosilna, čista in suha. Mineralni sveži omet sušite vsaj 4 tedne. Klejne barve ali kredaste podlage je potrebno v celoti sprati ali skrtačiti. Nenosilne mineralne premaze mehansko odstranite. Močno in neenakomerno vpojne podlage grundirajte z globinskim akrilnim premazom.

### Uporaba

Možnost uporabe barve Polarweiss: z valjčkom, pleskanje ali airless škropljenje. Uporaba se odsvetuje pri temperaturi, nižji od +5 °C. Pred uporabo vedno dobro premešajte. Na zelo kontrastnih in vpojnih podlagah nanesite temeljni premaz. V tem primeru lahko Polarweiss redčite z maks. 10 % vode.

Pri mešanju z niansirno barvo lahko dosežete skoraj neomejeno število odtenkov. Najprej nanesite na strop, nato na stene. Začnite pri oknu in sledite vstopu svetlobe. Polarweiss najprej nanesite po kotih in robovih. Nato z barvnim valjčkom povlecite 2–3 linije in barvo enakomerno križno porazdelite. Površino v celoti še enkrat navpično prevlecite, od vrha do tal.

Stične površine vedno prebarvajte brez prekinitev, da se izognete možnim vidnim prehodom.

Pripomočki: valjček, čopič, odcejalna mrežica za valjček.

### Poraba:

pribl. 110–140 ml/m<sup>2</sup>.

### Perfect Spray

Če barvo Polarweiss razredčite s 15 % vode, dosežete optimalen rezultat z vsako napravo za pršenje, ki je označena s simbolom PerfectSpray.

### Čas sušenja

Pri temperaturi ca. +20 °C so prostori ponovno uporabni oz. se jih lahko znova prebarva po 6 urah.

### Pomembna opozorila

Uporabljene pripomočke takoj po opravljenem delu očistite z vodo in milom. Hranite na suhem in hladnem mestu, vendar zavarujte pred zmrzaljo. Neodprta embalaža je uporabna do: Glejte tisk na embalaži.

### Odstranjevanje

Reciklirajte samo popolnoma izpraznjeno embalažo. Embalažo z zasušenimi ostanki odstranite kot gospodinjske odpadke ali gradbeni material. Embalažo z zasušenimi ostanki oddajte na zbirno mesto za odpadne barve. Tekoče ostanke barv oddajte v skladu z uredbo o ravnanju z odpadki, št. 080112 (po EWC).

### Za varno delo

Upoštevajte običajne varnostne ukrepe. Hranite izven dosega otrok. Ne vdihujte meglice, ki jo barva med pršenjem ustvari. Pri nanosu s pršenjem uporabite zaščitno masko s filtrom A2/P2. Med uporabo

barve in sušenjem poskrbite, da je prostor dobro prezračen. Med uporabo barve se izogibajte jedi, pitju in kajenju. V primeru, da pride barva v stik z očmi ali kožo, jo takoj in temeljito izperite. Preprečite odtekanje barve v kanalizacijo, vodotoke in zemljo.

## Sestavine

Kopolimer etilena in vinil acetata, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metilzotiazolinon in benzizotiazolinon).

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on; 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Varnostni list na voljo na zahtevo.

EU mejna vrednost za ta produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produkt vsebuje maks. 1 g/l VOC.

Dodatne informacije lahko najdete v tehničnem listu, ki ga prenesete s spleta.

Tel. +49 (0)180 5 35 83 44 37 (0,14 € / min iz nemškega stacionarnega omrežja, iz mobilnega omrežja do 0,42 € / min, cene storitev se med državami lahko razlikujejo).

Gisbau koda izdelka: M-DF01

## EN 13300

Prekrivnost razred 1 pri 8 m<sup>2</sup>/l

Odpornost pred obrabo razred 2

Stopnja sijaja mat

Maks. zrnavost fina

**10 L** ~ 14,2 kg ~ 70–90 m<sup>2</sup>

**5 L** ~ 7,1 kg ~ 35–45 m<sup>2</sup>

**2,5 L** ~ 3,55 kg ~ 17–23 m<sup>2</sup>

J. D. Flügger

Bredowstr. 12

22113 Hamburg

GERMANY

[www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com)