

Fertigspachtel

zum einfachen Verschließen
von Rissen und Löchern

weiß – für innen
gebrauchsfertig
schnelle Trocknung



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, schnell trocknender, gut füllender, schleifbarer Universalspachtel auf Acrylatbasis. Abgestimmt auf den Untergrund ist er mit allen Schöner Wohnen Lack- und Dispersionsfarben überarbeitbar. Geeignet für das Ausfüllen kleiner Löcher und Risse im Innenbereich, auf z. B. grundiertem Holz, Putz, Beton, und grundierten Metallen.

Farbton

Weiß

Dichte

Ca. 1,6 g/cm³

Inhaltsstoffe

Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion, Calciumcarbonat, Wasser, Additive und Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Mit z. B. einem Japan- oder Flächenspachtel auftragen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 1,9 kg/m² bei 1mm Schichtstärke.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und tragfähigen Untergründen. Stark saugende Untergründe, rohes Holz und unbeschichtete Metalle grundieren. Große Löcher in mehreren Schichten verfüllen, um Einsinken und Rissbildung zu vermeiden.

Untergründe	Grundierung	Spachtelung	Zwischen- und Schlussanstrich
grundiertes Holz, Putz, Beton, grundierte Metalle	Je nach Anforderung mit der entsprechenden Grundierung	Fertigspachtel, ggf. mehrmals auftragen	Je nach Anforderung mit der entsprechenden Endbeschichtung, z. B. ProfiDur Buntlack

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)

Nach Trocknung über Nacht ist SCHÖNER WOHNEN Fertigspachtel schleif- und überarbeitbar. Dünne Schichten sind bereits nach wenigen Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
Bei ungeöffneter Verpackung ca. 1 Jahr lagerbeständig.

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung von SCHÖNER WOHNEN Fertigspachtel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Das Produkt enthält zur Stabilisierung oder zum Schutz biozide Wirkstoffe.

Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer 00800 35834400 (kostenlos) zur Verfügung.

Stand: August 2018